


## keyTec AZ

### Winkhaus Schließsystem für Einzelschließungen und Schließanlagen mit Sicherungskarte



---

#### Technische Merkmale keyTec AZ

---

- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und parazentrischem Schlüsselprofil
- Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschlüsselanlage
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte

---


#### Optionen

---

- Bohr- und Ziehschutz nach DIN 18252 – Klasse 71BZ
- Bohrschutz nach EN 1303 – Klasse Verschlusssicherheit 4, Angriffswiderstand 2 bei der Option Bohrschutz wird die Klasse in Kombination mit einem Ziehschutzbeschlag erreicht
- Sonderfärbung, messing poliert

# keyTec AZ

## Technische Information



### Profil-Doppelzylinder AZ 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) AZ 01/15

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder AZ 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

AZ 01, 01/15, 51



### Profil-Doppelzylinder AZ 71 Kurzzyylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

### Profil-Doppelzylinder (FZG) AZ 06/15 asymmetrisch

Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)


Schließbart 360° freilaufend

### Profil-Doppelzylinder AZ 56 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

AZ 71




### Profil-Halbzylinder AZ 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

AZ 02



### Profil-Knaufzylinder AZ 04

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)


Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

### Profil-Knaufzylinder AZ 09 asymmetrisch

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

AZ 04



### Vorhängeschloss AZ 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

### Vorhängeschloss AZ 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

AZ 85, 85/3, 85/1, 85/4

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar